ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

STATE OF CALIFORNIA
CAL OSHA
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਅੱਗ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 8 [T8CCR] ਧਾਰਾ 1509(a), 1510(c), 3203, 5192(c)। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (T8CCR 1509, 1514, 1521, 1528, 1529, 3203, 5192(e))। ਅੱਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ Cal/OSHA ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ Cal/OSHA ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ:

ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ: https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/worker-health-and-safety-during-fire-cleanup.html

ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: https://www.dir.ca.gov/dosh/fire_resp_protection.html

ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE): https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/Protective-Equipment-During-Fire-Cleanup.html

ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

- ਬਿਜਲੀ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਅਸਥਿਰ ਢਾਂਚੇ, ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ
- ਐਸਬੈਸਟਸ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਿੰਗ
- ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਧੂੜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਬਾਲਣ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ
- ਸੰਕੁਚਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਇੰਧਨ ਟੈਂਕ
- ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ
- ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਕਸੀਡਿਓਇਡਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ (ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ)
- ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
- ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਚਲਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ (T8CCR 5144) ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਹਟਾਉਣਾ, ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ NIOSH ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ:

- ਇੱਕ ਈਲਾਸਟੋਮੇਰਿਕ ਏਅਰ-ਪਿਊਰੀਫਾਇੰਗ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (APRs) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਣ ਹਵਾ (HEPA) ਫਿਲਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਭਾਫ਼ (OV) ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਕਾਰਤੂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (T8CCR 5144)। ਇੱਕ P100, N100 ਜਾਂ R100 ਫਿਲਟਰ HEPA ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਲਾਸਟੋਮੇਰਿਕ ਏਪੀਆਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ N95 ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਲੱਕੜ ਸਾੜੀ ਹੋਵੇ (T8CCR 5144)।
- ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ NIOSH ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਕਰਣ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਾਓ (https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html)।

ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE)

ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ PPE ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

- ਹਾਰਡਹੈਟ
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਟਾਇਵੇਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵਰਆਲ
- ਹੱਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਵਰ
- ਚੇਨਸੌ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ PPE
- ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

STATE OF CALIFORNIA
CAL OSHA
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਅਭਿਆਸ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:

- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਚਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ (Hazardous Waste Operations and Emergency Response) (HAZWOPER) ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ (T8CCR 5192)।
- ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਮੀਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹਨ (T8CCR 1541(b)(2)। DigSafe ਨਾਲ (811) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਫਾਈ, ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ (T8CCR 1509, 1510 ਅਤੇ 3203)।
- ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜ਼ੋਨ ਡੀਲਾਈਨੇਸ਼ਨ, ਵਰਕਰ ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ HAZWOPER ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ (T8CCR 5192)।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ PPE ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ (T8CCR 5192)।
- ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ (T8CCR 1922(a)(5))।
- ਮੁਢਲੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ (T8CCR 1512 ਅਤੇ 3400)। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈਵਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ (T8CCR 5162)।
- ਸੈਨੇਟਰੀ ਟਾਇਲੇਟ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (T8CCR 1526 (a) ਅਤੇ (d)।
- PPE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੇਨਸੌ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ Cal/OSHA ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ (T8CCR 6283)।
- ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ (T8CCR 1675 ਅਤੇ 3276)।
- ਸੁਆਹ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋ (T8CCR 5141(a) ਅਤੇ 1532.3(c)(2))।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ (T8CCR 2940)।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ (T8CCR 2320.9)।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (T8CCR 1712(c))।
- ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਫਲੈਗਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (T8CCR 1598 ਅਤੇ 1599)।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (T8CCR 3395)।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ PPE ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (T8CCR 1524(a), 1527(a), 5192(k))।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PPE ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ (T8CCR 5192)।
- ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਰੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਅਤੇ Cal/OSHA ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ (T8CCR 3420-3428)।

Cal/OSHA

ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਕੈਲ/OSHA ਸਿਰਲੇਖ 8 ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: https://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ Cal/OSHA ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 800-963-9424 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਕੈਲ/ਓਐਸਐਚਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 833-579-0927 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Cal/OSHA ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।