

DANH SÁCH KIỂM TRA AN TOÀN CHO CÔNG NHÂN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM DỌN DỆP SAU ĐÁM CHÁY



Công việc dọn dẹp, loại bỏ và phá dỡ sau hỏa hoạn rất nguy hiểm. Nó có thể khiến công nhân tiếp xúc với tro độc hại và mảnh vụn, amiăng, các chất hóa học, cấu trúc không ổn định và các mối nguy hiểm khác. Theo quy định an toàn nơi làm việc của Cal/OSHA, nhà tuyển dụng phải xác định những mối nguy này và cung cấp cho công nhân đào tạo phù hợp, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và các biện pháp bảo vệ khác. Công việc dọn dẹp sau hỏa hoạn, bao gồm việc loại bỏ tro, bồ hóng, mảnh vụn và làm sạch các cấu trúc bị hư hỏng do cháy hoặc khói, không phải là dịch vụ gia đình. Nhân viên thực hiện công việc này được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của Cal/OSHA. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu an toàn lao động của Cal/OSHA trong quá trình dọn dẹp sau hỏa hoạn, vui lòng xem:

An toàn và sức khỏe tại địa điểm: <https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/worker-health-and-safety-during-fire-cleanup.html>

Bảo vệ đường hô hấp: https://www.dir.ca.gov/dosh/fire_resp_protection.html

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): <https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/Protective-Equipment-During-Fire-Cleanup.html>

LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐÀO TẠO

Trước khi bắt đầu công việc, chủ lao động được yêu cầu phải:

1. Thiết lập kế hoạch hiệu quả để xác định các mối nguy hiểm trên công trường và thông báo cho công nhân;
2. Đảm bảo công nhân đã hoàn thành khóa đào tạo 40 giờ về Hoạt động Chất thải Nguy hại và Ứng phó Khẩn cấp (HAZWOPER); và
3. Cung cấp cho công nhân thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp, bao gồm cả thiết bị bảo vệ hô hấp.

VÍ DỤ VỀ NGUY HIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

- Điện, đường dây điện bị đổ, tấm pin mặt trời
- Các cấu trúc không ổn định, rãnh và cây cối
- Vật liệu cách nhiệt, ngói và tấm ốp bằng amiăng
- Tro và bụi độc hại, thuốc trừ sâu, nhiên liệu, sản phẩm hóa học
- Các bình khí nén, bồn chứa nhiên liệu trên mặt đất và dưới lòng đất
- Không gian kín có lượng oxy thấp và môi trường không khí độc hại

- Bào tử Coccidioides trong đất (Sốt Thung Lũng)
- Thiết bị nặng và lưu lượng giao thông xe cộ
- Bệnh do nhiệt
- Khí carbon monoxide từ việc sử dụng thiết bị chạy bằng xăng trong không gian kín

THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN (PPE)

Chủ lao động phải cung cấp cho công nhân các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) sau đây tại các địa điểm dọn dẹp, loại bỏ và phá dỡ sau hỏa hoạn. Công nhân phải được đào tạo về sử dụng, bảo trì và hạn chế của thiết bị bảo hộ cá nhân.

- Mặt nạ phòng độc đàn hồi (APR) được trang bị bộ lọc không khí hạt hiệu suất cao (HEPA), kết hợp với hộp mực hơi hữu cơ (OV) và formaldehyde. Bộ lọc P100, N100 hoặc R100 có thể được sử dụng thay thế cho bộ lọc HEPA (T8CCR [5144](#)).
- Để tránh các sản phẩm giả, vui lòng truy cập [Danh sách thiết bị được chứng nhận NIOSH \(https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html\)](https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html).
- Có thể sử dụng khẩu trang N95 ở những nơi chỉ có thảm thực vật hoặc gỗ chưa qua xử lý bị cháy, thay cho mặt nạ phòng độc đàn hồi.

Trang 1 / 2

Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ với Trung tâm Tổng đài Cal/OSHA theo số 833-579-0927, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Khiếu nại về các mối nguy hiểm về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc có thể được nộp bí mật tại các văn phòng quận của Cal/OSHA. www.dir.ca.gov/dosh | www.dir.ca.gov/dosh/Worker-Health-and-Safety-in-Wildfire-Regions.html



DANH SÁCH KIỂM TRA AN TOÀN CHO CÔNG NHÂN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM DỌN DỆP SAU ĐÁM CHÁY



Thiết bị bảo hộ cá nhân (tiếp theo)

- Mũ cứng
- Bảo vệ mắt
- Bảo vệ thính giác cho thiết bị nặng và công cụ chạy bằng điện
- Bộ quần áo bảo hộ toàn thân có mũ trùm đầu
- Găng tay chống hóa chất và chống cắt
- Giày bảo hộ lao động
- Bảo vệ chống rơi cho công nhân tại các vị trí cao

THỰC HÀNH LÀM VIỆC AN TOÀN

Cal/OSHA yêu cầu các thực hành làm việc an toàn tại các địa điểm dọn dẹp, bao gồm những điều sau đây:

- Công nhân phải được đào tạo và công trường phải an toàn để đi vào trước khi bắt đầu công việc (T8CCR [5192](#), [1509](#), [1510](#) và [3203](#)).
- Công nhân phải đeo Thiết bị bảo hộ cá nhân của họ, bao gồm cả thiết bị bảo vệ hô hấp (T8CCR [5192](#)).
- Thông báo cho các công ty dịch vụ tiện ích khí đốt, điện và các tiện ích ngầm khác ít nhất 48 giờ trước khi vào địa điểm để đảm bảo rằng tất cả các tiện ích đều bị tắt và được đánh dấu đúng (T8CCR [1541](#)(b)(2)). Liên hệ với DigSafe tại (811).
- Chỉ những công nhân điện có trình độ mới được phép làm việc gần đường dây điện và khôi phục lại nguồn điện (T8CCR [2940](#)).
- Nước phải được sử dụng để kiểm soát bụi và mảnh vụn (T8CCR [5141](#) và [1532.3](#)).
- Công nhân phải được cung cấp thiết bị bảo vệ chống ngã khi làm việc ở độ cao (Xem https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Fall-Protection-in-Construction-fs.pdf).
- Công nhân phải được bảo vệ chống lại nguy cơ bị đâm xuyên (T8CCR [1712](#)).
- Công nhân phải được cung cấp nước, được cho nghỉ ngơi và nghỉ tại bóng râm để ngăn ngừa bệnh do nhiệt (T8CCR [3395](#)).
- Máy phát điện không được kết nối với hệ thống dây cố định (T8CCR [2320.9](#)).

- Phải có người kiểm soát giao thông và người ra hiệu khi thiết bị hạng nặng đang hoạt động (T8CCR [1598](#) và [1599](#)).
- Phải có sẵn bộ sơ cứu, bình chữa cháy, trạm rửa mắt di động và nhà vệ sinh để công nhân tiếp cận (T8CCR [1512](#), [3400](#), [1922](#), [1526](#), [1527](#), [5162](#), [5162](#)).
- Hãy gọi 911 ngay lập tức nếu có thương tích hoặc bệnh tật nghiêm trọng.
- Công nhân phải có sẵn sàng tiếp cận các thiết bị rửa tay để sử dụng trước khi nghỉ giải lao, khi rời khỏi công trường và sau khi tháo PPE (T8CCR [1524](#)(a), [1527](#)(a), [5192](#)(k)).
- Người vận hành máy cưa phải tuân thủ các quy định về cưa máy của Cal/OSHA (T8CCR [6283](#)).
- Bạn phải tuân theo các quy trình khử nhiễm và tháo bỏ Thiết bị an toàn cá nhân trước khi nghỉ và trước khi về nhà để tránh tiếp xúc với các chất độc hại và ô nhiễm phương tiện cá nhân và nơi ở (T8CCR [5192](#)).

CAL/OSHA

Công nhân ở California được bảo vệ bất kể tình trạng nhập cư. Những công nhân có thắc mắc về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc có thể gọi 833-579-0927 để nói chuyện với một đại diện Cal/OSHA song ngữ trực tiếp từ 9:00 sáng đến 7:00 tối, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Có thể nộp bí mật khiếu nại về các mối nguy hiểm đối với sự an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc tới [các văn phòng quận Cal/OSHA](#).

Tất cả các quy định của Cal/OSHA tiêu đề 8 được liệt kê ở trên có thể được tìm thấy tại: <https://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm>

Những chủ lao động có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về các chương trình an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc có thể gọi cho [Chi nhánh Dịch vụ tư vấn](#) của Cal/OSHA tại số 800-963-9424.

